

■ 機器概要

本製品は、大会議室まで対応する明るさと充実の機能をコンパクトな筐体で実現したプロジェクターです。

■ 機器仕様

■ EB-2265U/2245U (WUXGA モデル)

| 商品名 | | EB-2265U | EB-2245U |
|--------------|-------|--|--|
| 方式 | | 三原色液晶シャッター式投影方式 | |
| 有効光束 | | 明るさ 高:5500 lm 低:3800 lm | 明るさ 高:4200 lm 低:3100 lm |
| コントラスト比 | | 15,000:1(オートアイリス ON) | |
| RGB 信号対応解像度 | | WUXGA、UXGA、WSXGA+、SXGA+、SXGA、WXGA++、WXGA+、WXGA、XGA、SVGA、VGA、 | |
| ビデオ対応信号 | | コンポジット:NTSC/PAL/SECAM コンポーネント:SDTV(480i/480p)、SDTV(576i/576p)、HDTV(720p)、HDTV(1080i) | |
| デジタル対応信号 | | WUXGA、SXGA+、SXGA、WSXGA+、UXGA、WXGA++、WXGA+、WXGA、XGA、SVGA、VGA、 SDTV(480i/480p)、SDTV(576i/576p)、HDTV(720p)、HDTV(1080i/1080p) | |
| MHL 対応信号 | | VGA、SDTV(480i/480p)、SDTV(576i/576p)、HDTV(720p)、HDTV(1080i/1080p) | |
| 液晶パネル画素数 | | WUXGA (横 1920 × 縦 1200ドット) × 3 | |
| 液晶パネルサイズ(対角) | | 0.76 型 | 0.67 型 |
| 色再現性 | | 約 10 億 7000 万色 | |
| 走査 周波数 | アナログ | 水平:15~92(KHz) 垂直:50~85(Hz) | |
| | デジタル | 水平:15~75(KHz) 垂直:24、30、50、60(Hz) | |
| 投写レンズ | | F 値:1.5~2.0/f(mm):23~38.4 | |
| ズーム | 方式/方法 | 光学/手動 | |
| | 倍率 | 1 - 1.6 | |
| フォーカス | 方法 | 手動 | |
| サイズ(W×D×H)mm | | 377×291×110(突起部含まず) | |
| 質量 | | 約 4.7kg | 約 4.6kg |
| 光源 出力(W)/種別 | | 300W UHE (ELPLP95) | |
| ランプ寿命 | | 明るさ 高:5000 時間 低:10000 時間 | |
| 動作温度 | | 5~40°C(0~2286m)、5~35°C(2286m~) | |
| 動作湿度 | | 20~80% 結露なきこと | |
| 電源 | | AC100~240V ±10%、50/60Hz | |
| 消費電力 | 使用時 | 明るさ 高:450W 低:340W | 明るさ 高:429W 低:340W |
| | 待機時 | 0.21W(ネットワーク待機:2.4W) | |
| 騒音値 | | 明るさ 高:39dB 低:29dB | 明るさ 高:37dB 低:29dB |
| 映像入力端子 | | D-Sub15pin × 2(1つは出力と兼用)、RCA、 HDMI/MHL、HDMI、USB(TypeA)、USB(TypeB)、 RJ45(HDBaseT) | D-Sub15pin × 2(1つは出力と兼用)、RCA、 HDMI/MHL、HDMI、USB(TypeA)、USB(TypeB) |
| 映像出力端子 | | D-Sub15pin(入力と兼用) | |
| 音声入力端子 | | ステレオミニ × 2、RCA(L、R) | |
| 音声出力端子 | | ステレオミニ × 1 | |
| ネットワーク | | RJ45(100BASE-TX/10BASE-T)、無線 LAN※(IEEE802.11b/g/n) | |
| 制御入出力端子 | | RJ-45、無線 LAN※、RS-232C | |
| スピーカー | | 16W(モノラル) | |
| 機能 その他 | | スクリーンミラーリング※1、MHL、フレームフィット、自動タテヨコ補正、QuickCorner、タッチプレゼンター、USB ディスプレイ、有線 LAN、無線 LAN※2、Multi PC Projection※3、iProjection※3、PC フリー、ダイレクトパワーオン、ダイレクトシャットダウン、フォーカスヘルプ、スライド式レンズカバー、ワイヤレスリモコンマウス、日本語表記、ヘルプ表示、DICOM、2 画面投写、A/V ミュート/フリーズ、スケジュール、ポインター、ユーザーロゴ、パスワードプロテクト、デジタル部分拡大、E-mail 通知 | |
| 添付品 | | 電源ケーブル(3m)、コンピュータケーブル(1.8m)、USB ケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、リモコン(電池付き)、ソフトウェア CD-ROM、取扱説明書セット、パスワードプロテクトシール、保証書発行カード | |

※1 EB-2265U のみ

※2 オプション(ELPAP10)対応

※3 無線接続は、オプション(ELPAP10)対応