



## セット内容

品番	TY-CSP1
個数	1
梱包外形寸法(幅×奥行×高さ)	140mm x 325mm x 172mm
梱包重量	1600g
付属品	USB Type-C to Type-C cable (約1.0m) USB Type-C to Type-A cable (約1.8m) ACアダプター(ACプラグ含む) レンズカバー ケーブルロック金具 ネジ(M2.6 x 12) ケーブルタイ

## ● 機器定格 (定格および外観は、予告なく変更する事があります)

## 仕様

仕様		環境条件	
カメラ		動作使用条件	温度：0°C～40°C 湿度：20%～80% (結露のないこと)
撮像素子	1/2.7" 5MP CMOS	使用可能高度	0 m～2800 m
撮像画素	2560 x 1440 x 4	主な機能	
視野角	360 (H) x 60 (V)	映像表示モード	分割 / 一人 / 集合 / 全周 / 固定ビュー
カメラ個数	4	ボタン操作	映像モード切替 / 音量調整 / マイクミュート制御
レンズ FOV (Field of view)	140 (D) / 140 (H) / 103 (V)	アプリケーション	PressIT360 アプリケーション (対応 OS: Microsoft Windows (Windows 10/ 11) / macOS)
レンズ F 値	2.5		
レンズ TTL	14.7mm		
歪曲収差	<-14.9 %		
USB ビデオフォーマット	UVC 1.5 1280 x 720 @ 30fps, 1920 x 1080 @ 30fps Motion JPEG		
マイク			
マイクロフォン	MEMS マイクロフォンアレイ		
マイク個数	7		
ビームフォーミング	対応		
マイク感度	-35dBFS		
SN比	68.75 dBA		
マイク ピックアップ距離	最大5m		
スピーカー			
スピーカー出力	1.5W (USB Type-C 電源供給時) もしくは 3W (AC アダプター接続時)		
ノイズキャンセル	AEC/AGC/DNR/ キーボードノイズ抑制		
USB 音声フォーマット	UAC Revision 1.0		
接続端子			
USB 端子	USB Type-C (USB2.0) x 1		
電源端子	DC プラグ		
電源			
電源	USB Type-C (5V/3A)、もしくは AC アダプター DC 12V/2A		
消費電力 (映像出力時)	11W		
機構			
外形寸法 (直径 x 高さ)	φ 64mm x 285mm (台座部 φ 100mm)		
質量	約 950g		
製品色	黒		
セキュリティスロット	Noble Wedge ロック (取り付け面 φ 11mm 以下)		

